

# GETTNAUER BIBERSCHWANZZIEGEL



## BA Biberschwanzziegel antik – 4 Spitzformen

naturrot

rotbraun, hellbraun<sup>(1)</sup>, braun, rot geflammt,

gelb geflammt<sup>(1)</sup>, braun geflammt<sup>(1)</sup>, uni geflammt<sup>(1)</sup>

hellgrau<sup>(1)</sup>, dunkelgrau<sup>(1)</sup>, anthrazit<sup>(1)</sup>, andere Farben<sup>(1)</sup> (ab 200m<sup>2</sup>)

## Spezialziegel



Traufziegel



Firstanschlussz.



1 1/2 Ziegel



Kehlziegel<sup>(1)</sup>



Glasziegel



Lüftungsziegel

Lüftungsziegel mit Gitter, Ortgangziegel links und rechts, 1 1/2 Kehlziegel und Konkav-Konvex sind zusätzlich erhältlich.<sup>(1)</sup>

## Sicherheitshaken



SH AGZ

## Schneestop



Universal<sup>(1)</sup>



ESB



Forte



40mm<sup>(1)</sup>

Mittlere  
Lattweite Deckbreite  
cm cm

Bedarf  
Stk./m<sup>2</sup>

Bedarf  
Stk./m<sup>1</sup>

Gewicht  
kg/Stk.

Menge  
Stk./Pal.

Fläche  
m<sup>2</sup>/Pal.

Menge  
Stk./Bund

| Technische Daten          |                                 | Mittlere Lattweite | Mittlere Deckbreite | Bedarf              | Bedarf              | Gewicht | Menge     | Fläche               | Menge     |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|-----------|----------------------|-----------|
|                           |                                 | cm                 | cm                  | Stk./m <sup>2</sup> | Stk./m <sup>1</sup> | kg/Stk. | Stk./Pal. | m <sup>2</sup> /Pal. | Stk./Bund |
| Flächenziegel Doppeldach  |                                 | 15.00              | 17.10               | 39.00               |                     | 1.80    | 448       | 11.49                | 8         |
| Flächenziegel Einfachdach |                                 | 24.00              | 17.10               | 24.40               |                     | 1.80    | 448       | 18.36                | 8         |
| Ortgangziegel             |                                 |                    |                     |                     |                     |         |           |                      | 1         |
| Traufziegel               | L <sup>(2)</sup> = 22.5 cm      |                    | 17.10               |                     |                     | 1.50    | 500       |                      | 1         |
| Firstanschlussziegel      | L <sup>(2)</sup> = 25.5–27.0 cm |                    | 17.10               |                     |                     | 1.50    | 500       |                      | 1         |
| 1 1/2 Ziegel              | L <sup>(2)</sup> = 38.0 cm      |                    | 25.50               |                     |                     | 2.70    | 240       |                      | 6         |
| Kehlziegel                | L <sup>(2)</sup> = 48.0 cm      |                    | 17.10               |                     |                     | 2.30    |           |                      | 1         |
| 1 1/2 Kehlziegel          | L <sup>(2)</sup> = 48.0 cm      |                    | 25.50               |                     |                     | 4.00    |           |                      | 1         |
| Konkav-Konvex             |                                 |                    | 17.10               |                     |                     |         |           |                      | 1         |
| Lüftungsziegel            |                                 |                    | 17.10               |                     |                     |         |           |                      | 1         |
| Glasziegel                |                                 |                    | 17.00               |                     |                     | 2.31    |           |                      | 8         |

## Neigung im Gebrauchszustand am Sparren $\geq 8\text{m}^1$ in Grad gemessen

|   |             |
|---|-------------|
| Unterdach für <b>normale</b> Beanspruchung <sup>(3)</sup>           | $\geq 30$   |
| Unterdach für <b>erhöhte</b> Beanspruchung <sup>(3)</sup>           | 25 bis < 30 |
| Unterdach für <b>ausserordentliche</b> Beanspruchung <sup>(3)</sup> | 15 bis < 25 |

<sup>(1)</sup> Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache

<sup>(2)</sup> L = Länge. Die Massangaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Toleranzen.

<sup>(3)</sup> Weitere Angaben zu Mindest-Sparrenneigungen sind auf der Seite 36 zu finden.