

GETTNAUER DOPPELFALZZIEGEL



FS 37 Flachschiebeziegel

naturrot
 rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt
 hellgrau, dunkelgrau, anthrazit
 andere Farben ⁽¹⁾

Spezialziegel



Ortgang links



Ortgang rechts



½ Ziegel



Bordziegel ⁽¹⁾



Lüftungsziegel
 mit Gitter ⁽¹⁾



Glasziegel

Pultabschlussziegel und Pultortgangziegel sind zusätzlich erhältlich. ⁽¹⁾

Sicherheitshaken



SH AGZ

Schneestop



Universal



ESB



Forte



40mm ⁽¹⁾

	Lattweite min./max. cm	Deckbreite cm	mittlere Deckbreite Stk./m ²	Bedarf Stk./m ¹	Gewicht kg/Stk.	Menge Stk./Pal.	Fläche m ² /Pal.	Menge Stk./Bund
Technische Daten								
Flächenziegel LW ⁽²⁾ 36 cm	30.0–37.2	21.10	13.15		3.30	240	18.25	6
Flächenziegel LW ⁽²⁾ 37 cm	30.0–37.2	21.10	12.80		3.30	240	18.75	6
Ortgangziegel	30.0–37.2			2.80	4.30	42		2
½ Ziegel	30.0–37.2	10.50		2.80	1.80	240		6
Bordziegel	30.0–37.2	17.00		2.80	3.90	120		6
Lüftungsziegel	30.0–37.2	21.10			3.70	120		6
Glasziegel	30.0–37.2	21.10			4.00			8

Neigung im Gebrauchszustand am Sparren ≥ 8 m¹ in Grad gemessen

Unterdach für normale Beanspruchung ⁽³⁾	≥ 20
Unterdach für erhöhte Beanspruchung ⁽³⁾	18 bis < 20
Unterdach für ausserordentliche Beanspruchung ⁽³⁾	10 bis < 18

⁽¹⁾ Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache

⁽²⁾ LW = Lattweite. Die Massangaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Toleranzen.

⁽³⁾ Weitere Angaben zu Mindest-Sparrenneigungen sind auf der Seite 36 zu finden.