



## BA Biberschwanzziegel antik – 4 Spitzformen als fertige Mischung

### Ab Lager: naturrot, rotbraun, braun und rot geflammt

restlichen Farben Produktion auf Bestellung, Lieferfrist auf Anfrage:  
 hellbraun, gelb geflammt, braun geflammt, uni geflammt, Lémania (durchgefärbt)  
 hellgrau, dunkelgrau, anthrazit, andere Farben (ab 200m<sup>2</sup>)

## Spezialziegel



Traufziegel

Firstanschluss.

1½-Ziegel

Kehlziegel <sup>(1)</sup>

Lüftungsziegel <sup>(1)</sup>

Glasziegel

Organgziegel links und rechts, 1½ Kehlziegel und Konkav-Konvex sind zusätzlich erhältlich <sup>(1)</sup>

## Sicherheitshaken



SH AGZ

## Schneestop



Universal <sup>(1)</sup>



ESB



Forte



40mm <sup>(1)</sup>

|  | mittlere<br>Lattweite<br>cm | mittlere<br>Deckbreite<br>cm | Bedarf<br>Stk./m <sup>2</sup> | Bedarf<br>Stk./m <sup>1</sup> | Gewicht<br>kg/Stk. | Menge<br>Stk./Pal. | Fläche<br>m <sup>2</sup> /Pal. | Menge<br>Stk./Bund |
|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|

| Technische Daten          |                                   |       |       |       |      |     |       |    |
|---------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|-------|----|
| Flächenziegel Doppeldach  |                                   | 15.00 | 17.10 | 39.00 | 1.80 | 448 | 11.49 | 8  |
| Flächenziegel Einfachdach |                                   | 24.00 | 17.10 | 24.40 | 1.80 | 448 | 18.36 | 8  |
| Organgziegel              |                                   |       |       |       |      |     |       | 1  |
| Traufziegel               | L <sup>(2)</sup> = 22.5 cm        |       | 17.00 |       | 1.50 | 450 |       | 10 |
| Firstanschlussziegel      | L <sup>(2)</sup> = 25.5 – 27.0 cm |       | 17.10 |       | 1.50 | 500 |       | 10 |
| 1½ Ziegel                 | L <sup>(2)</sup> = 38.0 cm        |       | 25.50 |       | 2.70 | 240 |       | 6  |
| Kehlziegel                | L <sup>(2)</sup> = 48.0 cm        |       | 17.10 |       | 2.30 |     |       | 1  |
| 1½ Kehlziegel             | L <sup>(2)</sup> = 48.0 cm        |       | 25.50 |       | 4.00 |     |       | 1  |
| Konkav-Konvex             |                                   |       | 17.10 |       |      |     |       | 1  |
| Lüftungsziegel            |                                   |       | 17.10 |       |      |     |       | 1  |
| Glasziegel                |                                   |       | 17.00 |       | 2.31 |     |       | 8  |

## Neigung am Sparren oder Konterlattung ≥ 8 m<sup>1</sup> in Grad gemessen

|                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Unterdach für normale Beanspruchung <sup>(3)</sup>           | ≥ 30        |
| Unterdach für erhöhte Beanspruchung <sup>(3)</sup>           | 25 bis < 30 |
| Unterdach für ausserordentliche Beanspruchung <sup>(3)</sup> | 15 bis < 25 |

<sup>(1)</sup> Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

<sup>(2)</sup> LW = Lattweite. Die Massangaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Toleranzen.

<sup>(3)</sup> Weitere Angaben zu Mindest-Sparrenneigungen sind auf unserer Homepage zu finden: [www.agz.ch](http://www.agz.ch)