



BS Biberschwanzziegel spitz

Ab Lager: naturrot, rotbraun, braun und rot geflammt

restlichen Farben Produktion auf Bestellung, Lieferfrist auf Anfrage:
 hellbraun, gelb geflammt, braun geflammt, uni geflammt, Lémania (durchgefärbt)
 hellgrau, dunkelgrau, anthrazit, andere Farben (ab 200m²)

Spezialziegel



Taufziegel



Firstanschlussz.



1½-Ziegel



Kehlziegel ⁽¹⁾



Lüftungsziegel ⁽¹⁾



Glasziegel

Organgziegel links und rechts, 1½ Kehlziegel und Konkav-Konvex sind zusätzlich erhältlich ⁽¹⁾

Sicherheitshaken



SH AGZ

Schneestop



Universal ⁽¹⁾



ESB



Forte



40mm ⁽¹⁾

	Lattweite cm	mittlere Deckbreite cm	Bedarf Stk./m ²	Bedarf Stk./m ¹	Gewicht kg/Stk.	Menge Stk./Pal.	Fläche m ² /Pal.	Menge Stk./Bund
--	-----------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------------------	--------------------

Technische Daten								
Flächenziegel Doppeldach	15.00	17.00	39.00		1.80	448	11.49	8
Flächenziegel Einfachdach	24.00	17.00	24.40		1.80	448	18.36	8
Organgziegel								1
Taufziegel	L ⁽²⁾ = 22.5 cm	17.00			1.50	450		10
Firstanschlussziegel	L ⁽²⁾ = 25.5 cm	17.00			1.50	450		10
1½ Ziegel	L ⁽²⁾ = 38.0 cm	25.50			2.70	240		6
Kehlziegel	L ⁽²⁾ = 48.0 cm	17.00			2.30			1
1½ Kehlziegel	L ⁽²⁾ = 48.0 cm	25.50			4.00			1
Konkav-Konvex		17.00						1
Lüftungsziegel		17.00						1
Glasziegel		17.00			2.31			8

Neigung am Sparren oder Konterlattung ≥ 8 m¹ in Grad gemessen

Unterdach für normale Beanspruchung ⁽³⁾	≥ 30
Unterdach für erhöhte Beanspruchung ⁽³⁾	25 bis < 30
Unterdach für ausserordentliche Beanspruchung ⁽³⁾	15 bis < 25

⁽¹⁾ Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

⁽²⁾ LW = Lattweite. Die Massangaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Toleranzen.

⁽³⁾ Weitere Angaben zu Mindest-Sparrenneigungen sind auf unserer Homepage zu finden: www.agz.ch