



## GS37 Glattschiebeziegel – auch verschränkt eindeckbar

alle Farben Produktion auf Bestellung, Lieferfrist auf Anfrage:  
 naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rot geflammt, hellgrau, dunkelgrau und anthrazit  
 andere Farben (ab 200m<sup>2</sup>)

## Spezialziegel



Ortgang links <sup>(1)</sup>



Ortgang rechts <sup>(1)</sup>



1/2-Ziegel <sup>(1)</sup>



Bordziegel <sup>(1)</sup>



Lüftungsziegel  
mit Gitter <sup>(1)</sup>

Pultabschluss- und Pultortgangziegel sind zusätzlich erhältlich <sup>(1)</sup>

## Sicherheitshaken



SH AGZ



SH AGZ gekröpft



ESB



Forte

## Schneestop

	Lattweite min./max. cm	mittlere Deckbreite cm	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	Bedarf Stk./m <sup>1</sup>	Gewicht kg/Stk.	Menge Stk./Pal.	Fläche m <sup>2</sup> /Pal.	Menge Stk./Bund
<b>Technische Daten</b>								
Flächenziegel LW <sup>(2)</sup> 36 cm	30.0 – 37.2	21.20	13.15		3.30	200	15.21	5
Flächenziegel LW <sup>(2)</sup> 37 cm	30.0 – 37.2	21.20	12.80		3.30	200	15.63	5
Ortgangziegel	30.0 – 37.2			2.80	4.60	42		2
1/2 Ziegel	30.0 – 37.2	10.50		2.80	2.30	240		6
Bordziegel	30.0 – 37.2	17.00		2.80	3.70	120		6
Lüftungsziegel	30.0 – 37.2	21.20			3.70	120		6

## Neigung am Sparren oder Konterlattung $\geq 8$ m<sup>1</sup> in Grad gemessen

Unterdach für normale Beanspruchung <sup>(3)</sup>	$\geq 20$
Unterdach für erhöhte Beanspruchung <sup>(3)</sup>	18 bis < 20
Unterdach für ausserordentliche Beanspruchung <sup>(3)</sup>	10 bis < 18

<sup>(1)</sup> Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

<sup>(2)</sup> LW = Lattweite. Die Massangaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Toleranzen.

<sup>(3)</sup> Weitere Angaben zu Mindest-Sparrenneigungen sind auf unserer Homepage zu finden: [www.agz.ch](http://www.agz.ch)