



## H36 Herzziegel – auch verschränkt eindeckbar

### Ab Lager: naturrot

restlichen Farben Produktion auf Bestellung, Lieferfrist auf Anfrage:  
braun, rotbraun, hellbraun, rot geflammt, hellgrau, dunkelgrau und anthrazit  
andere Farben (ab 200m<sup>2</sup>)

## Spezialziegel



Ortgang links



Ortgang rechts



½-Ziegel



Lüftungsziegel  
mit Gitter <sup>(1)</sup>



Glasziegel

Pultabschluss- und Pultortgangziegel sind zusätzlich erhältlich <sup>(1)</sup>

## Sicherheitshaken



SH AGZ



SH AGZ gekröpft



ESB



Forte



40mm <sup>(1)</sup>

## Schneestop

	Lattweite min./max. cm	mittlere Deckbreite cm	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	Bedarf Stk./m <sup>1</sup>	Gewicht kg/Stk.	Menge Stk./Pal.	Fläche m <sup>2</sup> /Pal.	Menge Stk./Bund
<b>Technische Daten</b>								
Flächenziegel LW <sup>(2)</sup> 36 cm	35.0 – 36.2	21.10	13.15		3.30	240	18.25	6
Ortgangziegel	35.0 – 36.2			2.80	4.90	42		2
½ Ziegel	35.0 – 36.2	10.50		2.80	2.30	240		6
Lüftungsziegel	35.0 – 36.2	21.10			3.70	120		6
Glasziegel (M36)	35.0 – 36.2	21.10	13.15		4.50			6

## Neigung am Sparren oder Konterlattung ≥ 8 m<sup>1</sup> in Grad gemessen

Unterdach für normale Beanspruchung <sup>(3)</sup>	≥ 20
Unterdach für erhöhte Beanspruchung <sup>(3)</sup>	18 bis < 20
Unterdach für ausserordentliche Beanspruchung <sup>(3)</sup>	10 bis < 18

<sup>(1)</sup> Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

<sup>(2)</sup> LW = Lattweite. Die Massangaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Toleranzen.

<sup>(3)</sup> Weitere Angaben zu Mindest-Sparrenneigungen sind auf unserer Homepage zu finden: [www.agz.ch](http://www.agz.ch)