



P37 Pfannenziegel

Ab Lager: naturrot, braun und anthrazit

restlichen Farben Produktion auf Bestellung, Lieferfrist auf Anfrage:
rotbraun, hellbraun, rotgeflammt, hellgrau und dunkelgrau
andere Farben (ab 200m²)

Spezialziegel



Ortgang links



Ortgang rechts



$\frac{2}{3}$ -Ziegel



Bordziegel ⁽¹⁾



Lüftungsziegel
mit Gitter ⁽¹⁾



Glasziegel

Pultabschluss-, Pultortgang-, Pfannenschiebeziegel und Firsteinleger sind zusätzlich erhältlich ⁽¹⁾

Sicherheitshaken



SH AGZ



SH AGZ gekröpft



Universal



ESB



Forte



40mm ⁽¹⁾

Schneestop

Technische Daten	Lattweite min./max. cm	mittlere Deckbreite cm	Bedarf Stk./m ²	Bedarf Stk./m ¹	Gewicht kg/Stk.	Menge Stk./Pal.	Fläche m ² /Pal.	Menge Stk./Bund
Flächenziegel LW ⁽²⁾ 36 cm	35.0 – 36.2	21.30	13.15		3.40	240	18.25	6
Ortgangziegel	35.0 – 36.2			2.80	5.30	36		2
$\frac{2}{3}$ Ziegel	35.0 – 36.2	14.30			2.70	180		6
Bordziegel	35.0 – 36.2	17.00		2.80	3.90	120		6
Lüftungsziegel	35.0 – 36.2	21.30			3.90	120		6
Pfannenschiebeziegel	26.0 – 36.2	21.30			3.40	120	18.25	6
Glasziegel	35.0 – 36.2	21.30	13.15		3.90			8

Neigung am Sparren oder Konterlattung ≥ 8 m¹ in Grad gemessen

Unterdach für normale Beanspruchung ⁽³⁾	≥ 18
Unterdach für erhöhte Beanspruchung ⁽³⁾	16 bis < 18
Unterdach für ausserordentliche Beanspruchung ⁽³⁾	8 bis < 16

⁽¹⁾ Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

⁽²⁾ LW = Lattweite. Die Massangaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Toleranzen.

⁽³⁾ Weitere Angaben zu Mindest-Sparrenneigungen sind auf unserer Homepage zu finden: www.agz.ch