

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
314D/13	Maurerarbeiten (V'20)				
000	<p>Bedingungen</p> <p>-----</p> <p>Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	<p>Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 314D/2013. 01 Maurerarbeiten (V'20)</p>				
.200	<p>02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.</p>				
100	<p>Mauerwerk aus künstlichen Steinen</p> <p>-----</p> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
110	<p>Mauerwerk aus Backstein MB und MBD</p> <p>-----</p>				
114	<p>Einsteinmauerwerk aus Backstein mit besonderen Eigenschaften MBD.</p>				



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
114.200	Schalldämmendes Mauerwerk gleichzeitig mit Rohbau erstellen, vollfugig vermauern. 01 PST!-Silenzio Ziegeleien Freiburg & Lausanne AG 3186 Düdingen				
.281	01 d mm 125. 02 h m 03 Masse (inkl. Verputz) kg/m2 240. Bauschalldämmmass R_w dB 48.	0	m2
.282	01 d mm 150. 02 h m 03 Masse (inkl. Verputz) kg/m2 280. Bauschalldämmmass R_w dB 50.	0	m2
.283	01 d mm 175. 02 h m 03 Masse (inkl. Verputz) kg/m2 315. Bauschalldämmmass R_w dB 52.	0	m2
.284	01 d mm 200. 02 h m 03 Masse (inkl. Verputz) kg/m2 350. Bauschalldämmmass R_w dB 54.	0	m2
.300	Schalldämmendes Mauerwerk nachträglich erstellen, vollfugig vermauern. 01 PST!-Silenzio Ziegeleien Freiburg & Lausanne AG 3186 Düdingen				
.381	01 d mm 125. 02 h m 03 Masse (inkl. Verputz) kg/m2 240. Bauschalldämmmass R_w dB 48.	0	m2
.382	01 d mm 150. 02 h m 03 Masse (inkl. Verputz) kg/m2 280. Bauschalldämmmass R_w dB 50.	0	m2
.383	01 d mm 175. 02 h m 03 Masse (inkl. Verputz) kg/m2 315. Bauschalldämmmass R_w dB 52.	0	m2
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
114.384	01 d mm 200. 02 h m 03 Masse (inkl. Verputz) kg/m2 350. Bauschalldämmmass R_w dB 54.	0	m2
500	Zusatzarbeiten zu Mauerwerk und Sichtmauerwerk ----- Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
540	Maueranschlüsse -----				
541	Anschlussbewehrung für Zwischenwand während des Aufmauerns in Lagerfugen einmörteln.				
.100	Feuerverzinkter Stahl.				
.102	01 d mm Bei Mindestanforderungen an den Schallschutz, fachgerechtes Einbinden der Wohnungstrennwand: min. 3x Einbinden pro Stockwerk.	0	St
Total: PSTSilenzio - Schalldämmwände				