

NPK Bau Volltext	Projekt: Ziegeleien Freiburg & Lausanne AG Leistungsverzeichnis: TFL Pst!-Silenzio®				Seite 1 11.3.2021
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
314D/13	Maurerarbeiten (V'20)				
000	Bedingungen				
	<p>Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 314D/2013. 01 Maurerarbeiten (V'20)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
100	Mauerwerk aus künstlichen Steinen				
	<p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
110	Mauerwerk aus Backstein MB und MBD				
114	Einsteinmauerwerk aus Backstein mit besonderen Eigenschaften MBD.				
.200	Schalldämmendes Mauerwerk gleichzeitig mit Rohbau erstellen, vollfugig vermauern. 01 PST!-Silenzio Ziegeleien Freiburg & Lausanne AG 3186 Düringen				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
114.281	01 d mm 125. 02 h m 03 Masse (inkl. Verputz) kg/m2 240. Bauschalldämmmass R_w dB 48.	0	m2
.282	01 d mm 150. 02 h m 03 Masse (inkl. Verputz) kg/m2 280. Bauschalldämmmass R_w dB 50.	0	m2
.283	01 d mm 175. 02 h m 03 Masse (inkl. Verputz) kg/m2 315. Bauschalldämmmass R_w dB 52.	0	m2
.284	01 d mm 200. 02 h m 03 Masse (inkl. Verputz) kg/m2 350. Bauschalldämmmass R_w dB 54.	0	m2
.300	Schalldämmendes Mauerwerk nachträglich erstellen, voll- fugig vermauern. 01 PST!-Silenzio Ziegeleien Freiburg & Lausanne AG 3186 Düdingen				
.381	01 d mm 125. 02 h m 03 Masse (inkl. Verputz) kg/m2 240. Bauschalldämmmass R_w dB 48.	0	m2
.382	01 d mm 150. 02 h m 03 Masse (inkl. Verputz) kg/m2 280. Bauschalldämmmass R_w dB 50.	0	m2
.383	01 d mm 175. 02 h m 03 Masse (inkl. Verputz) kg/m2 315. Bauschalldämmmass R_w dB 52.	0	m2
.384	01 d mm 200. 02 h m 03 Masse (inkl. Verputz) kg/m2 350. Bauschalldämmmass R_w dB 54.	0	m2
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
500	Zusatzarbeiten zu Mauerwerk und Sichtmauerwerk				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
540	Maueranschlüsse				
541	Anschlussbewehrung für Zwischenwand während des Aufmauerns in Lagerfugen einmörteln.				
.100	Feuerverzinkter Stahl.				
.102	01 d mm Bei Mindestanforderungen an den Schallschutz, fachgerechtes Einbinden der Wohnungstrennwand: min. 3x Einbinden pro Stockwerk.	0	St
	Total: TFL Pst!-Silenzio®			