

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
531.801	01 Verankerung in Lagerfugen auf gleicher Höhe. Dünnbett- Spiralanker Ziegeleien Freiburg & Lausanne AG 3186 Düdingen Typ BM-D	0	St
	03 Schalenabstand mm				
.802	01 Verankerung im Mauerwerk mit Injektionsmörtel. Dünnbett- Spiralanker Ziegeleien Freiburg & Lausanne AG 3186 Düdingen Typ BF-D	0	St
	03 Schalenabstand mm				
.803	01 Verankerung mit Einschlaganker im Beton. Dünnbett- Spiralanker Ziegeleien Freiburg & Lausanne AG 3186 Düdingen Typ BD-D	0	St
	03 Schalenabstand mm				
532	Gelenkanker und dgl. aus nicht rostendem Stahl, säurebeständig.				
.100	Während des Aufmauerns beidseitig in Lagerfugen einmörteln. 01 Gelenkanker Ziegeleien Freiburg & Lausanne AG 3186 Düdingen Typ				
.107	01 Schalenabstand mm	0	St
.200	Je einseitig in Beton verankern und in Lagerfuge einmörteln. 01 Gelenkanker Ziegeleien Freiburg & Lausanne AG 3186 Düdingen				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	Typ				
.207	01 Schalenabstand mm	0	St
.300	Je einseitig mit Injektions- technik in Mauerwerk veran- kern und in Lagerfuge einmör- teln. 01 Gelenkanker Ziegeleien Freiburg & Lausanne AG 3186 Düdingen Typ				
.307	01 Schalenabstand mm	0	St
534	Vormauerungsanker aus nicht rostendem Stahl.				
.100	Je einseitig in Beton veran- kern und in Lagerfuge einmör- teln. 01 Gelenkanker Ziegeleien Freiburg & Lausanne AG 3186 Düdingen Typ HB				
.102	01 Schalenabstand mm	0	St
.200	Je einseitig in Mauerwerk ver- ankern und in Lagerfuge ein- mörteln. 01 Gelenkanker Ziegeleien Freiburg & Lausanne AG 3186 Düdingen Typ HM.....				
.202	01 Schalenabstand mm	0	St
550	Trennschichten				
552	Vertikale Trennschichten bei Maueranschlüssen und Bewe- gungsfugen.				
				Übertrag

NPK 314 V'20 Volltext	Projekt: Ziegeleien Freiburg & Lausanne AG Leistungsverzeichnis: TFL Puro BS®				Seite 9 10.3.2021
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
552.801	01 Bewegungsfugen in Sichtmauerwerk mörtelfrei erstellen. Fugenbreite mm Fugen füllen bauseits. 04 Zu Pos.	0	m
.802	01 Bewegungsfugen in Sichtmauerwerk mörtelfrei erstellen. Fugenbreite mm Hinterfüllmaterial: Fugenmaterial: Inkl. Reinigen von Fugen und systemgerechte Vorbehandlung Klebeflächen mit Primer. 04 Zu Pos.	0	m
700	Zusatzarbeiten im Rohbau				
730	Versetzen von Bauteilen im Rohbau				
731	Bauteile versetzen.				
.100	Bauteile liefern und versetzen.				
.101	01 Bauteil: Vorgefertigtes Bauteil mit Sichtbackstein-Verblender PURO BS. Bauteil Beschreibung 02 Befestigungsart 03 Nach Plan 04 Inkl. Ausfugen des Bauteils nach versetzen. Fugen sichtgleich wie Fugen bei Fassade. 06 Elemente auf Baustelle Deponieren. Beschreibung (Platzbedarf, Platz vorhanden ja/nein, etc.) 07 Bauteile schützen. Beschreibung 08 LE =	0	LE
.102	01 Bauteil: Vorgefertigtes Bauteil zur Verblendung mit	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	Sichtbackstein-Verblender PURO BS nach dem Versetzen. Bauteil Beschreibung 02 Befestigungsart 04 Inkl. Versetzen von Verblendern und Ausfugen des Bauteils nach versetzen. Verblender und Fugen sichtgleich wie Fugen bei Fassade. 06 Elemente auf Baustelle Deponieren. Beschreibung (Platzbedarf, Platz vorhanden ja/nein, etc.) 07 Bauteile schützen. Beschreibung 08 LE =				
.103	01 Verblendung von bauseits erstelltem Bauteil. Verblendung mit Sichtbackstein-Verblender PURO BS. Bauteil Beschreibung Verblender Beschreibung 03 Nach Plan 04 Inkl. Ausfugen verblendete Fläche. Fugen sichtgleich wie Fugen bei Fassade. 08 LE =	0	LE
	Total: TFL Puro BS®			