

| Position       | Text  | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------------|---|-------|----|-------|--------|
| <b>314D/13</b> | <b>Maurerarbeiten (V'20)</b>  |       |    |       |        |
| 000            | <b>Bedingungen</b><br>-----<br>Individueller Bereich<br>(Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.<br>Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK. |       |    |       |        |
| .100           | Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 314D/2013.<br>01 Maurerarbeiten (V'20)   |       |    |       |        |
| .200           | 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.  |       |    |       |        |
| 100            | <b>Mauerwerk aus künstlichen Steinen</b><br>-----<br>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.  |       |    |       |        |
| 110            | <b>Mauerwerk aus Backstein MB und MBD</b><br>-----  |       |    |       |        |
| 114            | Einsteinmauerwerk aus Backstein mit besonderen Eigenschaften MBD.   |       |    |       |        |



| Position | Text   | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|--|-------|----|-------|--------|
| 114.200  | Schalldämmendes Mauerwerk gleichzeitig mit Rohbau erstellen, vollfugig vermauern.<br>01 SUONOPTIMO<br>Ziegeleien Freiburg & Lausanne AG<br>3186 Düdingen   |       |    |       |        |
| .281     | 01 d mm 240.<br>02 h m .....<br>03 Abmessungen Stein lxbxh mm 400x240x250.<br>Mörtel:<br>1. Schicht in Zementmörtel verlegt.<br>Dünnbettmörtel ECO.<br>Verfüllbeton:<br>Beton C30/37 (0-16)<br>selbstverdichtender Beton SVB.<br>Einbringen Beton ab Deckenschalung.<br>Beton Rohdichte kg/m3 2'300.<br>Verfüllmenge pro l/m2 122.<br>Verfüllmenge l/m3 508.<br>Bauschalldämmmass R_w dB 61. | 0     | m2 | ..... | .....  |
| 200      | <b>Mehrleistungen und Nebenarbeiten zu Mauerwerk</b><br>-----<br>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.   |       |    |       |        |
| 210      | <b>MB, MBD, MBL und MBLD, Mehrleistungen und Nebenarbeiten</b><br>-----  |       |    |       |        |
| 214      | Mehrleistungen zu Mauerwerk.   |       |    |       |        |
| .801     | 01 Schneiden von Steinen SUONOPTIMO-Mauerwerk.<br>03 Zu Pos. ....<br>04 LE = m.<br>05 Schnitte horizontal.   | 0     | LE | ..... | .....  |
| .802     | 01 Schneiden von Steinen bei SUONOPTIMO-Mauerwerk.<br>03 Zu Pos. ....<br>04 LE = m.<br>05 Schnitte vertikal.   | 0     | LE | ..... | .....  |
| -----    |  |       |    |       |        |
| Übertrag |  |       |    |       | .....  |

| Position | Text  | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
|          |   |       |    | Übertrag: | .....  |
| 214.803  | 01 Vollfugiges Ausmörteln mit Zementmörtel von Vertikalfugen. Bei Schnitten und Längenausgleich.<br>03 Zu Pos. ....<br>04 LE = m.   | 0     | LE | .....     | .....  |
| 500      | <b>Zusatzarbeiten zu Mauerwerk und Sichtmauerwerk</b><br>-----<br>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. |       |    |           |        |
| 520      | <b>Mauerwerksbewehrung</b><br>-----   |       |    |           |        |
| 521      | Lagerfugenbewehrungen.  |       |    |           |        |
| .100     | Feuerverzinkter Stahl.  |       |    |           |        |
| .181     | 01 Lagerfugenbewehrung für Eckverstärkungen. Marke, Typ (nach Ang. Bauing.):<br>.....   | 0     | m  | .....     | .....  |
| 540      | <b>Maueranschlüsse</b><br>-----   |       |    |           |        |
| 541      | Anschlussbewehrung für Zwischenwand während des Aufmauerns in Lagerfugen einmörteln.  |       |    |           |        |
| .100     | Feuerverzinkter Stahl.  |       |    |           |        |
| .102     | 01 d mm .....<br>Bei Mindestanforderungen an den Schallschutz, fachgerechtes Einbinden der Wohnungstrennwand: min. 3x Einbinden pro Stockwerk.  | 0     | St | .....     | .....  |
|          |   |       |    | Übertrag  | .....  |

| Position | Text   | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------|--------|
|          |  |       |    | Übertrag: | .....  |
| 550      | <b>Trennschichten</b><br>-----   |       |    |           |        |
| 551      | Horizontale Trennschichten<br>zwischen Mauerwerk und Decke.            |       |    |           |        |
| .200     | Bei tragendem Mauerwerk.   |       |    |           |        |
| .281     | 01 Schalldämmlager über Mauerwerk<br>verlegen.<br>Marke, Typ:<br>..... | 0     | m  | .....     | .....  |
|          | 02 Mauerwerk d mm 240.   |       |    |           |        |
|          | 03 Inkl. Zuschnitt für<br>Lager-Breite von mm 240.                     |       |    |           |        |
|          | <b>Total: SUONOPTIMO - Schalldämmwände</b>                             |       |    |           | .....  |