



MXCE-MUROLINO

**HYDROPHOBIERT UND WASSERABWEISEND**

---

Homogener Baustoff

---

Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit

---

Gute statische und wärmetechnische Eigenschaften

---



## MXCE-MUROLINO

### Ihr Produktnutzen!

Der imprägnierte Murolino-Mauerfuss mit guten Wärmedämmeigenschaften kann gegen aufsteigende Feuchtigkeit eingesetzt werden.

Technische Kennwerte						
Mauerwerksstärke		cm	<b>10</b>	<b>12.5</b>	<b>15</b>	<b>17.5</b>
Steindruckfestigkeit	$f_{bk}$	N/mm <sup>2</sup>	≥28	≥28	≥28	≥28
Wärmeleitfähigkeit in horizontaler Richtung	$\lambda_{10\text{ dry, unit}}$	W/mK	NPD	NPD	0.17	0.17
Brandverhalten		Euroklasse	A1	A1	A1	A1

## SORTIMENT

Steinsorte	Format L/B/H mm	Steine Stk./m <sup>1</sup>	Menge		Gewicht	
			Stk./Pal.	m <sup>1</sup> /Pal.	kg/m <sup>1</sup>	kg/Pal.
<b>MXCE-Murolino</b>						
MXCE-Murolino 10/24	400/ <b>100</b> /240	2.5	120	48	19.5	936
MXCE-Murolino 12.5/24	400/ <b>125</b> /240	2.5	90	36	24.5	882
MXCE-Murolino 15/24	400/ <b>150</b> /240	2.5	75	30	27.8	833
MXCE-Murolino 17.5/24	400/ <b>175</b> /240	2.5	60	24	31.5	756

Änderungen bleiben vorbehalten.